

ゴム砥石

Abrasive Rubber Points

- 研削砥石に対し弾性砥石と呼ばれるように、滑らかな作業性に加え加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます。
- 被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらず仕上げが可能です。
- 加工時の金属音や騒音が、研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます。
- ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。

軸径(シャンク)

軸径 $\phi 1.6$ 軸径 $\phi 2.34$



精密研削から仕上げ研磨まで
大幅能率アップ。

★WA砥粒(白色酸化アルミナ砥粒・ホワイトアラウンドム)は、一般鋼材から
高速度鋼、合金鋼、工具鋼、焼入鋼、ステンレス鋼等に適します。

ナカニシ適用機器



軸径 $\phi 1.6$

シリコンポリッシャー

研磨力(光沢性) ★★★★★
研削力 ★★
ゴム質の硬さ ソフト

軸径 $\phi 1.6$ 10本入 ミニチュアタイプ WA

粒度	カラー	全長	軸径	回転速度	価格
#180	ブルー	7	$\phi 1.6$	20,000 min ⁻¹	¥4,300
#400	ブルー	7	$\phi 1.6$	20,000 min ⁻¹	¥4,300
#800	ブルー	7	$\phi 1.6$	20,000 min ⁻¹	¥4,300
#1000	ブルー	7	$\phi 1.6$	20,000 min ⁻¹	¥4,300
#1500	ブルー	7	$\phi 1.6$	20,000 min ⁻¹	¥4,300

軸径 $\phi 2.34$

ハイシャインポリッシャー

研磨力(光沢性) ★★★★★
研削力 ★
ゴム質の硬さ ハード

軸径 $\phi 2.34$ 10本入 WA 砥粒

粒度	カラー	全長	軸径	回転速度	価格
#120	ブルー	16	$\phi 2.34$	24,000 min ⁻¹	¥3,100
#320	バイオレット	22	$\phi 2.34$	15,000 min ⁻¹	¥3,400
#500	ブラウン	15	$\phi 2.34$	24,000 min ⁻¹	¥3,400
		20	$\phi 2.34$	15,000 min ⁻¹	¥3,400
		20	$\phi 2.34$	24,000 min ⁻¹	¥3,400
		2	$\phi 2.34$	24,000 min ⁻¹	¥3,700
		2	$\phi 2.34$	24,000 min ⁻¹	¥3,600

軸径 $\phi 2.34$

グリーンポリッシャー

研磨力(光沢性) ★★★★★
研削力 ★★
ゴム質の硬さ ソフト

軸径 $\phi 2.34$ 10本入 WA GC 砥粒 砥粒

粒度	カラー	全長	軸径	回転速度	価格
#120 (GC) グリーン	グリーン	15	$\phi 2.34$	30,000 min ⁻¹	¥2,500
#220 (WA) グリーン	グリーン	20	$\phi 2.34$	20,000 min ⁻¹	¥2,500
#320 (WA) グリーン	グリーン	30	$\phi 2.34$	15,000 min ⁻¹	¥2,500
		30	$\phi 2.34$	8,000 min ⁻¹	¥2,300
		16	$\phi 2.34$	30,000 min ⁻¹	¥2,300
		20	$\phi 2.34$	20,000 min ⁻¹	¥3,000
		2	$\phi 2.34$	20,000 min ⁻¹	¥2,500
		2	$\phi 2.34$	18,000 min ⁻¹	¥2,500

軸径 $\phi 2.34$ 10本入 GC 砥粒

シリコンポリッシャー

研磨力(光沢性) ★★★★★
研削力 ★★
ゴム質の硬さ ソフト

粒度	カラー	全長	軸径	回転速度	価格
#180	グレー	16	$\phi 2.34$	20,000 min ⁻¹	¥5,900
#220	ブラウン	22	$\phi 2.34$	15,000 min ⁻¹	¥4,200
#500	ダークブラウン	12	$\phi 2.34$	15,000 min ⁻¹	¥4,200
#1000	グリーン	12	$\phi 2.34$	15,000 min ⁻¹	¥4,200
#2000	ブルー	2	$\phi 2.34$	30,000 min ⁻¹	¥4,200