

48941~

軸径(シャンク)

軸径  
φ3.0



## フレキシサウンダー

Nonwoven fabric Flexible thin sanders

研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施したNEW研磨剤です。スリット部や表面仕上げに最適な薄型サウンダーの登場です。

## ニューポリッシュサウンダー

New polish sanders

ファイバーサウンダーに比べて、やや硬め特殊ナイロン不織布を使用。サウンダー形状を保持しながら加工面をとらえ高能率に仕上げ研磨できます。

~49016

ナカニシ適用機器



### フレキシサウンダー

NEW



<特長>

●薄く柔軟性に富む不織布です。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。また、円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。

<用途>

◆一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに最適です。

※ご注意:過度の加工圧力や曲げにより、不織布が取付金具からねじ切れる場合があります。押さえ過ぎや曲げ過ぎに注意してください。

軸径 φ3.0 5枚入

| 粒度   | カラー  | 13,000 min <sup>-1</sup> | 10,000 min <sup>-1</sup> | 8,000 min <sup>-1</sup> | 6,000 min <sup>-1</sup> |
|------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| #120 | ブラウン | 48941<br>¥2,900          | 48945<br>¥3,200          | 48951<br>¥3,300         | 48955<br>¥3,700         |
| #240 | レッド  | 48942<br>¥2,900          | 48946<br>¥3,200          | 48952<br>¥3,300         | 48956<br>¥3,700         |
| #400 | グリーン | 48943<br>¥2,900          | 48947<br>¥3,200          | 48953<br>¥3,300         | 48957<br>¥3,700         |

### フレキシサウンダー ホイール

NEW

マンドレール・アーバー (φ2.34、φ3、φ6mm) に取付ご使用ください



中心穴径φ2.4

専用マンドレールはP.141からお選びください。

| 外径  | #120  | #240  | #400  | 最高回転速度 min <sup>-1</sup> | 価格     |
|-----|-------|-------|-------|--------------------------|--------|
| φ25 | 48961 | 48962 | 48963 | 10,000                   | ¥1,700 |
| φ30 | 48965 | 48966 | 48967 | 6,000                    | ¥1,800 |
| φ40 | 48971 | 48972 | 48973 | 5,000                    | ¥2,000 |

中心穴径φ6

専用マンドレールはP.142・143からお選びください。

| 外径  | #120  | #240  | #400  | 最高回転速度 min <sup>-1</sup> | 価格     |
|-----|-------|-------|-------|--------------------------|--------|
| φ50 | 48981 | 48982 | 48983 | 5,000                    | ¥2,300 |
| φ65 | 48985 | 48986 | 48987 | 4,000                    | ¥2,800 |
| φ75 | 48991 | 48992 | 48993 | 3,000                    | ¥3,500 |

### ニューポリッシュサウンダー

NEW



<特長>

●砥粒入りナイロン不織布に特殊処理を施し、弾力と研磨力を強化した繊維質のサウンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。ナイロン繊維が複雑に絡まった多気孔タイプです。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。

<用途>

◆一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに適します。

軸径 φ3.0 3本入

| 粒度   | 10,000 min <sup>-1</sup> | 13,000 min <sup>-1</sup> |
|------|--------------------------|--------------------------|
| #240 | 49001<br>¥2,100          | 49002<br>¥5,800          |
|      | 49003<br>¥7,900          | 49004<br>¥5,800          |
|      | 49005<br>¥5,800          |                          |

  

| 粒度   | 8,000 min <sup>-1</sup> |
|------|-------------------------|
| #240 | 49006<br>¥2,600         |
|      | 49007<br>¥6,900         |
|      | 49008<br>¥9,200         |

不織布素材全体に気孔が形成され目詰まりや発熱を抑制

### ニューポリッシュホイール

NEW

マンドレール・アーバー (φ2.34、φ3、φ6mm) に取付ご使用ください



中心穴径φ2.4

専用マンドレールはP.141からお選びください。

| 外径  | 厚み | 粒度    | コード番号 | 最高回転速度 min <sup>-1</sup> | 価格     |
|-----|----|-------|-------|--------------------------|--------|
| φ21 | 6  | # 240 | 49011 | 10,000                   | ¥1,700 |
| φ25 | 6  | # 240 | 49012 | 8,000                    | ¥2,000 |
| φ40 | 6  | # 240 | 49013 | 5,000                    | ¥4,900 |

中心穴径φ6

専用マンドレールはP.142・143からお選びください。

| 外径  | 厚み | 粒度    | コード番号 | 最高回転速度 min <sup>-1</sup> | 価格      |
|-----|----|-------|-------|--------------------------|---------|
| φ50 | 6  | # 240 | 49014 | 4,000                    | ¥8,500  |
| φ65 | 6  | # 240 | 49015 | 3,000                    | ¥12,000 |
| φ75 | 6  | # 240 | 49016 | 2,500                    | ¥15,000 |