

2015年10月27日

お得意様各位

株式会社ナカニシ
機工営業部

新製品 E2280 の販売開始のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

現在弊社では、下記製品の電子部品の供給終了に伴い、供給不足する事が無いように十分な在庫を確保し、完全互換の後継機を開発しておりましたが、予想を上回る受注が続き、E2550/E2530を生産する事が出来ないという状況になりました。

つきましては誠に勝手ながら、10月27日で E2550/E2530 の受注を終了し、完全互換の後継機 (E2280) の受注を開始致します。

今後、より一層皆様のご期待に沿える製品開発づくりに励んでまいり所存でございますので、引き続き弊社製品の拡販にご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

終了製品 : E2550 コントローラ、E2530 コントローラ

完全互換後継機 : E2280 コントローラ (発注コード番号【7720】)

E2280 と従来品 (E2530・E2550) との比較

	E2280	E2530	E2550	
外観	 W108 × D167.7 × H176	 W108 × D156 × H175	 W108 × D156 × H175	
制御回転数範囲	1,000 ~ 50,000	5,000 ~ 30,000	5,000 ~ 50,000	
最大出力	150W	125W	125W	
質量	2.2kg	3.6kg	3.6kg	
定価	¥80,000	¥69,000	¥115,000/(OP1) ¥135,000	
電源電圧	100 ~ 240V の 1 種類 【マルチ電源対応】	100V、115V、200V、 230V の 4 種類	100V、115V、200V、 230V の 4 種類	
機能	非常停止信号入力	(標準対応)	× (非対応)	(OP1 でオプション対応)
	セレクタ機能	(標準対応)	× (非対応)	(標準対応)
	使用モータ	EM25-5000-J4 EM25N-5000-J4	EM25-5000-J4	EM25N-5000-J4

E2530 を 外部制御の速度指令電圧を使用して駆動している場合の機種入替時はパラメータの【PA】の設定を「ON」に変更するだけで使用できます。

上記製品の販売終了及び推奨代替品に関するお問合せは、弊社営業もしくは弊社機工営業部営業統括課までお問合せください。

以上