SERIES

E2000

ULTRA-HIGH-SPEED & SUPER-PRECISION

φ22.8㎜ 小径スピンドル

- 最大出力 **200W**　● 最高回転速度 **50,000**min^{-1}
- 軽切削・微細バリ取り自動化に。

ブラシレスモータを採用

- カーボンブラシの交換が不要で **メンテナンスフリー** です。
- カーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり、**寿命が延びます。**



目次

ストレートタイプスピンドル

NR-303 ..... p.3-5

NR-2351 ..... p.3-5

NR-311 ..... p.3-7

AMH-301 ..... p.3-7

アングルタイプスピンドル

RA-100 ..... p.3-9

RA-200 ..... p.3-9

RAS-101 ..... p.3-11

モータ

EM-2350J p.3-13
回転速度 1,000～50,000min⁻¹

減速器

ARG-01 ..... p.3-13
減速器（1/3.92減速）

ARG-02 ..... p.3-13
減速器（1/15.39減速）

コントローラ

E2280 CONTROLLER p.3-15
コントローラ


モータコード

EMCD-2350J p.3-16
【長さ】4m、6m、8m

「E2000シリーズ」システム図

「E2000」

コレット / 専用軸 ＋ スピンドル ＋ モータ ＋ モータコード ＋ コントローラ



スピンドル ガイド


CHK


NR-303


NR-2351


EM-2350J



EMCD-2350J


E2280 CONTROLLER


AL-C1204

E2000 SERIES

ストレートタイプスピンドル

画像は原寸表示です。

NR-303

外径⌀22.8㎜



NR-2351

外径⌀22.8㎜



仕様

CAD data WEB上から当社製品のCAD データ (DXF/STEP) をダウンロードできます。

ご注文はコード番号でお願いします。

NR-303



コード番号	7861	型式	NR-303

外径	最高回転速度	スピンドル振れ精度	コレット	質量
⌀22.8㎜	30,000min⁻¹	2μm以内	CHKグループ (⌀0.5 ～ ⌀6.35㎜)	215g

標準装備・付属品	コレットナット (K-265) / スパナ (12×14) : 2枚・(20×24) : 1枚　※コレットは別売です。
オプション	コレット (CHK グループ) : ⌀0.5 ～ ⌀6.35㎜　詳細は p.8-5 参照
	メタルソー専用軸 (KCH-03) : 外径 ⌀30㎜以下用 / 砥石軸 (AGM-03) : 内径 ⌀5.0㎜ 砥石用

NR-2351




コード番号	7855	型式	NR-2351

外径	最高回転速度	スピンドル振れ精度	コレット	質量
⌀22.8㎜	50,000min⁻¹	1μm以内	CHKグループ (⌀0.5 ～ ⌀6.35㎜)	215g

標準装備・付属品	コレットナット (K-265) / スパナ (12×14) : 2枚・(20×24) : 1枚　※コレットは別売です。
オプション	コレット (CHK グループ) : ⌀0.5 ～ ⌀6.35㎜　詳細は p.8-5 参照
	メタルソー専用軸 (KCH-03) : 外径 ⌀30㎜以下用 / 砥石軸 (AGM-03) : 内径 ⌀5.0㎜ 砥石用

スピンドル ガイド


CHK / CHM


NR-311


AMH-301


EM-2350J



EMCD-2350J


E2280 CONTROLLER


AL-C1204


E2000 SERIES

画像は原寸表示です。

ストレートタイプスピンドル


NR-311

外径⌀22.8㎜



AMH-301

外径⌀22.8㎜



仕様

CAD data WEB上から当社製品のCAD データ (DXF/STEP) をダウンロードできます。

ご注文はコード番号でお願いします。

NR-311



コード番号 7832 | 型式 NR-311

外径	最高回転速度	スピンドル振れ精度	コレット	質量
ø22.8㎜	30,000min-1	2μm以内	CHKグループ (ø0.5 ～ ø6.35㎜)	370g

標準装備・付属品	コレットナット (K-265) / スパナ (12×14)・(20×24) : 各1枚　※コレットは別売です。
オプション	コレット (CHK グループ) : ø0.5 ～ ø6.35㎜　詳細は p.8-5 参照
	メタルソー専用軸 (KCH-03) : 外径 ø30㎜以下用 / 砥石フランジ (NGF2-19) : 内径 ø19.05 × 外径 ø40 × 7㎜ 砥石用

AMH-301



コード番号 1074 | 型式 AMH-301

外径	最高回転速度	コレット	質量
ø22.8㎜	30,000min-1	CHMグループ (ø1.0 ～ ø3.175㎜)	171g

標準装備・付属品	コレット : ø3.0㎜ (CHM-3.0) / スパナ (7×5.1)・(6×4.5)・(20×24) : 各1枚
オプション	コレット (CHM グループ) : ø1.0 ～ ø3.175㎜　詳細は p.8-6 参照
	砥石軸 (AGM-01) : 内径 ø5.0㎜ 砥石用

スピンドルガイド


CH8 / CHS


RA-100


RA-200


EM-2350J



EMCD-2350J


E2280 CONTROLLER


AL-C1204


E2000 SERIES

アングルタイプスピンドル

画像は原寸表示です。


RA-100

外径⌀22.8㎜



RA-200

外径⌀22.8㎜



仕様

CAD data WEB上から当社製品のCAD データ (DXF/STEP) をダウンロードできます。

ご注文はコード番号でお願いします。

RA-100



コード番号	1024	型式	RA-100

外径	出力側最大回転速度	減速比	入力側最大回転速度	コレット	質量
ø22.8㎜	7,490min⁻¹	1 / 2.67	20,000min⁻¹ (モータ回転速度)	CH8グループ (ø0.8 ～ ø3.175㎜)	271g

標準装備・付属品	コレット：ø3.0㎜ (CH8-3.0) / スパナ (7×5.5)・(8×5)・(20×24)：各1枚
オプション	コレット (CH8 グループ)：ø0.8 ～ ø3.175㎜ 詳細は p.8-7 参照
	メタルソー専用軸 (KCH-02)：外径 ø30㎜以下用

RA-200



コード番号	1075	型式	RA-200

外径	出力側最大回転速度	減速比	入力側最大回転速度	コレット	質量
ø22.8㎜	13,330min⁻¹	1 / 1.5	20,000min⁻¹ (モータ回転速度)	CHSグループ (ø0.8 ～ ø3.175㎜)	165g

標準装備・付属品	コレット：ø3.0㎜ (CHS-3.0) / スパナ (7×5.1)・(8×5)・(20×24)：各1枚
オプション	コレット (CHS グループ)：ø0.8 ～ ø3.175㎜ 詳細は p.8-6 参照

スピンドルガイド



CHK



RAS-101



EM-2350J



EMCD-2350J



E2280 CONTROLLER




AL-C1204

E2000 SERIES

アングルタイプスピンドル

画像は原寸表示です。

RAS-101



22.8 外径⌀22.8㎜

仕様

CAD data WEB上から当社製品のCAD データ (DXF/STEP) をダウンロードできます。

ご注文はコード番号でお願いします。

RAS-101



コード番号 7839 | 型式 RAS-101

外径	出力側最大回転速度	減速比	入力側最大回転速度	スピンドル振れ精度	コレット	質量
ø22.8㎜	7,490min-1	1 / 2.67	20,000min-1 (モータ回転速度)	2μm以内	CHKグループ (ø0.5 ～ ø6.35㎜)	325g

標準装備・付属品	コレットナット (K-265) / スパナ (12×14) : 2 枚・(20×24) : 1枚　※コレットは別売です。
オプション	コレット (CHK グループ) : ø0.5～ø6.35㎜　詳細は p.8-5 参照
	メタルソー専用軸 (KCH-03) : 外径 ø30㎜以下用 / 砥石軸 (AGM-03) : 内径 ø5.0㎜ 砥石用


画像は原寸表示です。

モータ / 減速器

EM-2350J

モータ


外径⌀22.8㎜



ARG-01

減速器（1/3.92 減速）


外径⌀22.8㎜



ARG-02

減速器（1/15.39 減速）

外径⌀22.8㎜



仕様

CAD data WEB上から当社製品のCAD データ (DXF/STEP) をダウンロードできます。

ご注文はコード番号でお願いします。


EM-2350J

コード番号 7721　型式 EM-2350J

外径	回転速度	最大出力	コード曲げ半径	質量
ø22.8㎜	1,000～50,000min-1	200W	45㎜	260g（モータコード含む）

標準装備・付属品	スパナ（20×24）：1 枚
オプション	モータコード：長さ 4m（7722）、6m（7723）、8m（7724） （同じ長さの ø4.0㎜エアーホースが付属します） ※ブラシレスモータ本体にはモータコード（オプション）が付属しておりません。使用長さを選定の上、注文してください。

トルク・出力 特性グラフ



ARG-01

コード番号 1022　型式 ARG-01

外径	出力側最大回転速度	減速比	入力側許容回転速度	質量
ø22.8㎜	7,650min-1	1/3.92	30,000min-1（モータ回転速度）	108g

ARG-02

コード番号 1023　型式 ARG-02

外径	出力側最大回転速度	減速比	入力側許容回転速度	質量
ø22.8㎜	1,950min-1	1/15.39	30,000min-1（モータ回転速度）	148g


E2280 コントローラ

画像は原寸表示です。



E2280 CONTROLLER
コントローラ

コード番号
7720



セレクタ機能搭載
●2本のモータを切り換えて動作可能。
（稼働は1本ずつ）
●モータ毎に回転速度の設定可能。

外部制御機能搭載
●外部入力
「回転ON-OFF」「正転・逆転」
「回転速度指令」「セーフティリレーブレーキ」など

●外部出力
「回転中」「回転到達」「エラー」「負荷率」
「回転速度」など

●パラメータ設定
「最高回転速度設定」「回転速度固定」
「速度ポイント」など
※詳細はWEBの取扱説明書をご参照ください。

回転速度	電源	最大出力
1,000～50,000min-1	AC100～240V プラグ無し ワールドワイド電源対応です。	200W

定格消費電流	エアー消費量	質量
AC1.4A	1本の場合：30Nℓ/min（0.25MPa）/ 2本の場合：63Nℓ/min（0.30MPa）	2.2kg

標準装備・付属品	
	電源コード：3m / フィルタ付エアーホース（K-251：2058）：2m / 電源コードフック
	コネクタキャップ（本体に付属）/ コネクタカバー（本体に付属）
	ブラケット / 分岐アダプタ / 管型ヒューズ / 取付ねじ / 変換アダプタ

モータコード

ご注文はコード番号でお願いします。

モータコード	コード番号	型 式	コード長さ	標準装備・付属品	適応機種
 ジョイントタイプ	7722	EMCD-2350J-4M	3.7m	エアーホース コネクタキャップ （本体に付属）	EM-2350J
	7723	EMCD-2350J-6M	5.7m		
	7724	EMCD-2350J-8M	7.7m		

※最小コード曲げ半径は 45㎜です。

ACCESSORIES

エアーラインキット ····· p.8-3~4
コレット ····· p.8-5~7
コレットナット ····· p.8-8
ガチッとリング ／ スペーサ ／ ブッシュ ····· p.8-9~10
コレットホルダ ／ プリセットアダプタ ····· p.8-11
COMBOX-NET.EIP、他 ····· p.8-12~14




エアーラインキット

ご注文はコード番号でお願いします。

AL-A0611

ろ過度：0.01μm

コード番号	1548	型 式	AL-A0611



■エアー配管　入力側:カプラ(カプラタイプ 型式 KK13P-02M SMC社製)
出力側：φ6.0㎜ x 2 箇所

■質量：8.2kg


標準付属品	スペーサ：4 個
構成	ミストセパレータ / マイクロミストセパレータ メンブレンエアードライヤ / レギュレータ マイクロミストセパレータレギュレータ デジタル圧力スイッチ：2 個 / 電磁弁：2 個
適応機種	E3000 (NRAF-5080 用)・ABT シリーズ Xpeed シリーズ

※エアーラインキットをお客様でご準備される場合は、マイクロミストセパレータ(ろ過度:0.01μm)をご用意ください。

AL-A1205

ろ過度：0.3μm

コード番号	4505	型 式	AL-A1205



■エアー配管　入力側：エアーホース用コネクタ PF1/4
出力側：φ6.0㎜ x 2 箇所

■質量：2.4kg


標準付属品	配管用ホース (K-260)：2m / 取付ねじ (M6×20)：4 個 ワッシャ：4 個 / ゴム足：4 個
構成	オイルミストフィルタ / レギュレータ：2 個 ON-OFF バルブ：2 個
適応機種	E3000 (NRAF-5080 用)・ABT シリーズ

※エアーラインキットをお客様でご準備される場合、ろ過度:0.3μm、使用圧力範囲:0.1～1.0MPaのフィルタ性能を推奨しております。なお、推奨エアーフィルタはM2000-WSタイプ(CKD製)です。

AL-C1204

ろ過度：0.3μm

コード番号	4504	型 式	AL-C1204



■エアー配管　入力側：エアーホース用コネクタ PF1/4
出力側：φ6.0㎜


■質量：1.9kg

標準付属品	配管用ホース (K-260)：2m / ゴム足：4 個 取付ねじ (M6×20)：4 個 / ワッシャ：4 個 カプラ (ホース取付用)：1 個 / ホースバンド：1 個
構成	エアフィルタ / レギュレータ / 圧力計 / ON-OFF バルブ
適応機種	E4000 シリーズ・E3000 シリーズ・E2000 シリーズ iSpeed3 シリーズ・HES シリーズ

AL-M1201BL

ろ過度：0.3μm

コード番号	4501	型 式	AL-M1201BL



■エアー配管　入力側：エアーホース用コネクタ PF1/4
出力側：φ6.0㎜

■質量：5.2kg


標準付属品	配管用ホース (K-260)：2m / 接続用継手：1 個 φ6mm エアーホース：1 本 / スペーサ：4 個 潤滑油 (K-202)1ℓ：1 本 六角穴付ボルト (M8×20L)：4 本
構成	エアフィルタ / レギュレータ / ルブリケータ ON-OFF バルブ / ブザー
適応機種	E3000 (RG-3004M)・HTS シリーズ PLANET シリーズ

※エアーラインキットをお客様でご準備される場合、ろ過度:0.3μm、使用圧力範囲:0.1～1.0MPaのフィルタ性能を推奨しております。なお、推奨エアーフィルタはM2000-WSタイプ(CKD製)です。

AL-M1202

ろ過度：0.3μm

コード番号	4502	型 式	AL-M1202



■エアー配管　入力側：エアーホース用コネクタ PF1/4
出力側：φ6.0㎜


■質量：2.8kg

標準付属品	配管用ホース (K-260)：2m / カプラ (ホース取付用)：1 個 ホースバンド：1 個 / 潤滑油 (K-211) 70cc：1 本 取付ねじ (M6×20)：4 個 / ワッシャ：4 個 ゴム足：4 個
構成	エアフィルタ / レギュレータ / ルブリケータ ON-OFF バルブ
適応機種	Air-Speed シリーズ・HTS シリーズ・PLANET シリーズ

AL-M1203BS2

ろ過度：0.3μm

コード番号	4503	型 式	AL-M1203BS2



■エアー配管　入力側：エアーホース用コネクタ PF1/4
出力側：φ6.0㎜ x 2 箇所

■質量：3.9kg


標準付属品	配管用ホース (K-260)：2m / 潤滑油 (K-202)1ℓ：1 本 六角穴付ボルト (M8×20L)：4 本 / スペーサ：4 個
構成	エアフィルタ / レギュレータ / ルブリケータ 電磁弁：2 個 / ブザー
適応機種	Air-Speed シリーズ

コレット

ご注文はコード番号でお願いします。

CHA グループ


対応ナット：CHN-A、CHN-AA、CHN-CTA、CHN-3A



コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
91494	CHA-3.0AA	ø3.0AA級※	CTS-2630 / 2620A（AA級タイプのみ可） CTS-3030 EM20-S6000・EM25-S6000 EMS-3060A・NR-3080S MSS-19・MSS-20・MSS-22 PMS-3020A ABT-1000 / 1600 Xpeed1600（AA級タイプのみ可） HES810 シリーズ HTS シリーズ iSpeed3 シリーズ
91496	CHA-3.175AA	ø3.175AA級※	
91495	CHA-4.0AA	ø4.0AA級※	
91492	CHA-2.35	ø2.35	
91430	CHA-3.0	ø3.0	
91493	CHA-3.175	ø3.175	
91440	CHA-4.0	ø4.0	
914□□	CHA-□□	ø0.5、ø0.6、ø0.7、ø0.8、ø0.9	
		ø1.0、ø1.5、ø2.0、ø2.5、ø3.5	
		ø1.1、ø1.2、ø1.3、ø1.4、ø1.6、ø1.7、ø1.8、ø1.9 ø2.1、ø2.2、ø2.3、ø2.4、ø2.6、ø2.7、ø2.8、ø2.9 ø3.1、ø3.2、ø3.3、ø3.4、ø3.6、ø3.7、ø3.8、ø3.9	

※は、高精度AA級タイプです。(芯振れ精度2μm以内)


CHB グループ



コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
92820	CHB-2.0	ø2.0	NR33-6000ATC-ESD NR40-5100 ATC・NRR-3060
92830	CHB-3.0	ø3.0	
92893	CHB-3.175	ø3.175	
92835	CHB-3.5	ø3.5	
92840	CHB-4.0	ø4.0	

CHK グループ

対応ナット：K-265、K-265A




コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
91597	CHK-3.0AA	ø3.0AA級※	EM30-S6000・EMA-3020K・EMR-3008K EMS-3060K・NR-2551・NR-3060 NR-3060S・NR-403E・NR-453E NRAF-5080・NRF-3060S・RAS-151E RAX-71E・RAX-271E MSS-25・MSST-23・PMA-3013K PMR-3005K・PMS-3020K NR-303・NR-311・NR-2351・RAS-101 QC5-K (NRR4040-QC / NR4040-AQC) Xpeed1200（AA級タイプのみ可） HES510 シリーズ PLANET シリーズ
91598	CHK-3.175AA	ø3.175AA級※	
91599	CHK-4.0AA	ø4.0AA級※	
91600	CHK-6.0AA	ø6.0AA級※	
91601	CHK-6.35AA	ø6.35AA級※	
91592	CHK-2.35	ø2.35	
91530	CHK-3.0	ø3.0	
91593	CHK-3.175	ø3.175	
91540	CHK-4.0	ø4.0	
91594	CHK-4.76	ø4.76	
91560	CHK-6.0	ø6.0	
91596	CHK-6.35	ø6.35	
915□□	CHK-□□	ø0.5、ø0.6、ø0.7、ø0.8、ø0.9	
		ø1.0、ø1.5、ø2.0、ø2.5、ø3.5、ø4.5、ø5.0、ø5.5	
		ø1.1、ø1.2、ø1.3、ø1.4、ø1.6、ø1.7、ø1.8、ø1.9 ø2.1、ø2.2、ø2.3、ø2.4、ø2.6、ø2.7、ø2.8、ø2.9 ø3.1、ø3.2、ø3.3、ø3.4、ø3.6、ø3.7、ø3.8、ø3.9 ø4.1、ø4.2、ø4.3、ø4.4、ø4.6、ø4.7、ø4.8、ø4.9 ø5.1、ø5.2、ø5.3、ø5.4、ø5.6、ø5.7、ø5.8、ø5.9	

※は、高精度AA級タイプです。(芯振れ精度2μm以内)


CHK-OH グループ

対応ナット：K-265




コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
93630	CHK-OH-3.0	ø3.0	BMS-4020-MQL-CHK / 2M BMS-4040-MQL-CHK / 2M
93631	CHK-OH-3.175	ø3.175	
93640	CHK-OH-4.0	ø4.0	
93650	CHK-OH-5.0	ø5.0	
93660	CHK-OH-6.0	ø6.0	
93663	CHK-OH-6.35	ø6.35	

CHM グループ




コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
90910	CHM-1.0	ø1.0	AMH-301・NR-601
90916	CHM-1.5	ø1.5	
90920	CHM-2.0	ø2.0	
90992	CHM-2.35	ø2.35	
90930	CHM-3.0	ø3.0	
90993	CHM-3.175	ø3.175	

CHR グループ




コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
91920	CHR-2.0	ø2.0	NR50-5100 ATC
91930	CHR-3.0	ø3.0	
91993	CHR-3.175	ø3.175	
91940	CHR-4.0	ø4.0	
91960	CHR-6.0	ø6.0	
91996	CHR-6.35	ø6.35	

CHR RS グループ




コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
93201	CHR-3.0RS	ø3.0	NR50-5100 ATC NR50-5100 ATC RS・NR50-6000ATC-RS
93202	CHR-3.175RS	ø3.175	
93203	CHR-4.0RS	ø4.0	
93204	CHR-6.0RS	ø6.0	
93205	CHR-6.35RS	ø6.35	

CHS グループ



コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
90516	CHS-1.6	ø1.6	RA-200・RA-271E
90592	CHS-2.35	ø2.35	
90530	CHS-3.0	ø3.0	
90593	CHS-3.175	ø3.175	
905□□	CHS-□□	ø0.8、ø0.9	
		ø1.0、ø2.0、ø2.5	
		ø1.1、ø1.2、ø1.3、ø1.4、ø1.5、ø1.7、ø1.8、ø1.9 ø2.1、ø2.2、ø2.3、ø2.4、ø2.6、ø2.7、ø2.8、ø2.9	


CHSS グループ



コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
93010	CHSS-1.0	ø1.0	EMA-3020S・PMA-3013S
93015	CHSS-1.5	ø1.5	
93020	CHSS-2.0	ø2.0	
93025	CHSS-2.5	ø2.5	
93092	CHSS-2.35	ø2.35	
93030	CHSS-3.0	ø3.0	
93093	CHSS-3.175	ø3.175	

コレット


CH8 グループ



コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
91092	CH8-2.35	ø2.35	RA-100 · RA-151E
91030	CH8-3.0	ø3.0	
91093	CH8-3.175	ø3.175	
910□□	CH8-□□	ø0.8、ø0.9	
		ø1.0、ø1.5、ø2.0、ø2.5	
		ø1.1、ø1.2、ø1.3、ø1.4、ø1.6、ø1.7、ø1.8、ø1.9 ø2.1、ø2.2、ø2.3、ø2.4、ø2.6、ø2.7、ø2.8、ø2.9	

CH16 グループ

対応ナット：CHN-16




※CH16-10.0の長さは24.5です。

コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
93130	CH16-3.0	ø3.0	BMS-4020 / 2M · BMS-4020RA BMS-4040 / 2M BMS-4040-RGD-03M / 2M BMS-4040RA-RGD-03M / 2M BMS-4040RA · NR-4040 QC5-16 (NRR4040-QC / NR4040-AQC)
93193	CH16-3.175	ø3.175	
93140	CH16-4.0	ø4.0	
93160	CH16-6.0	ø6.0	
93196	CH16-6.35	ø6.35	
93180	CH16-8.0	ø8.0	
93100	CH16-10.0	ø10.0	

CH16OH グループ

対応ナット：CHN-16



※CH16OH-9.0、10.0の長さは24.5です。

コード番号	型 式	内径 d寸法(mm)	適応機種
93330	CH16OH-3.0	ø3.0	BMS-4020-MQL / 2M BMS-4040-MQL / 2M
93331	CH16OH-3.175	ø3.175	
93340	CH16OH-4.0	ø4.0	
93350	CH16OH-5.0	ø5.0	
93360	CH16OH-6.0	ø6.0	
93363	CH16OH-6.35	ø6.35	
93370	CH16OH-7.0	ø7.0	
93380	CH16OH-8.0	ø8.0	
93390	CH16OH-9.0	ø9.0	
93400	CH16OH-10.0	ø10.0	

コレットナット

ご注文はコード番号でお願いします。

CHN-A

対応コレット：CHA グループ



コード番号	型 式	品名	適応機種
2102	CHN-A	CHA コレット用コレットナット	EM20-S6000 · EM25-S6000 EMS-3060A · NR-3080S MSS-19 · MSS-20 · MSS-22 PMS-3020A HES810 シリーズ iSpeed3 シリーズ

CHN-AA


対応コレット：CHA グループ



コード番号	型 式	品名	適応機種
2159	CHN-AA	CHA コレット用コレットナット	HTS シリーズ

CHN-CTA

対応コレット：CHA グループ



コード番号	型 式	品名	適応機種
7798	CHN-CTA-3.0	CTS-2630 / 2620A / 3030 用コレットナット	CTS-2630 / 2620A / 3030
7799	CHN-CTA-3.175		
7800	CHN-CTA-4.0		

CHN-3A


対応コレット：CHA グループ



コード番号	型 式	品名	適応機種
2160	CHN-3A	CHA コレット用コレットナット	ABT シリーズ · Xpeed1600

K-265


対応コレット：CHK グループ、CHK-OH グループ



コード番号	型 式	品名	適応機種
2129	K-265	CHK コレット用コレットナット	BMS-4020-MQL-CHK / 2M BMS-4040-MQL-CHK / 2M QC5-K (NRR4040-QC / NR4040-AQC) QC3-K (NRR3060-QC / NR3060-AQC) EM30-S6000 · EMA-3020K · EMR-3008K EMS-3060K · NR-403E · NR-453E NR-2551 · NR-3060 · NR-3060S NRF-3060S · RAS-151E · RAX-71E RAX-271E MSS-25 · MSST-23 NR-303 · NR-311 · NR-2351 · RAS-101 PMA-3013K · PMR-3005K · PMS-3020K HES510 シリーズ PLANET シリーズ

K-265A


対応コレット：CHK グループ



コード番号	型 式	品名	適応機種
2158	K-265A	CHK コレット用コレットナット	NRAF-5080 Xpeed1200

CHN-16


対応コレット：CH16 グループ、CH16OH グループ



コード番号	型 式	品名	適応機種
2161	CHN-16	CH16 コレット用コレットナット	BMS-4020 / 2M · BMS-4020-MQL / 2M BMS-4020RA · BMS-4040 / 2M BMS-4040-MQL / 2M · BMS-4040RA BMS-4040RA-RGD-03M / 2M BMS-4040-RGD-03M / 2M · NR-4040 QC5-16 (NRR4040-QC / NR4040-AQC)

CHN-20


推奨コレット：REGO-FIX社製 ER20 / ER20UP



コード番号	型 式	品名	適応機種
7914	CHN-20	BMS-5010 用コレットナット	BMS-5010 / RA


ガチッとリング

GR-22.8




コード番号	1888	型 式	GR-22.8
標準付属品	取付ボルト（M5×25）：3 本		
適応機種	ϕ22.8㎜スピンドル		

GR-30




コード番号	1885	型 式	GR-30
標準付属品	取付ボルト（M5×25）：3 本		
適応機種	ϕ30㎜スピンドル		

GR-40



コード番号	1886	型 式	GR-40
標準付属品	取付ボルト（M5×30）：4 本		
適応機種	ϕ40㎜スピンドル		

GR-50



コード番号	1889	型 式	GR-50
標準付属品	取付ボルト（M6×30）：4 本		
適応機種	ϕ50㎜スピンドル		

機械への取付方法



※上図はGR-40とGR-50を表しています。GR-22.8とGR-30の取付ボルトは3本になります。


スペーサ

ご注文はコード番号でお願いします。


スペーサ	コード番号	型 式	品名 / 寸法（内径×厚み）	適応機種
	1882	SP-22×10L	スペーサ (ø22×10㎜)	BM-322FL · BM-322FR

ブッシュ






スピンドル外径に合わせブッシュを選定し、取り付けホルダ内径に合わせて取り付けることが可能。

ブッシュ	コード番号	型 式	品名 / 寸法（内径×外径×長さ）	適応機種
	1887	RB-19.05×25.4×36L	ø25.4 ブッシュ (ø19.05 × ø25.4 × 36㎜)	BM-319 · BM-319F · BMF-319 · BMJ-319 MSS-1902R / RA · MSS-1908R / RA MSS-1930R / RA
	1877	RB-20×22	ø22 ブッシュ (ø20 × ø22 × 40㎜)	BM-320 · BMF-320 · BMJ-320 · EM20-S6000 MSS-2002R / RA · MSS-2008R / RA MSS-2030R / RA
	1876	RB-20×22.8	ø22.8 ブッシュ (ø20 × ø22.8 × 40㎜)	BM-320 · BMF-320 · BMJ-320 · EM20-S6000 MSS-2002R / RA · MSS-2008R / RA MSS-2030R / RA
	1875	RB-20×23	ø23 ブッシュ (ø20 × ø23 × 40㎜)	BM-320 · BMF-320 · BMJ-320 · EM20-S6000 MSS-2002R / RA · MSS-2008R / RA MSS-2030R / RA
	1878	RB-20×25	ø25 ブッシュ (ø20 × ø25 × 40㎜)	BM-320 · BMF-320 · BMJ-320 · EM20-S6000 MSS-2002R / RA · MSS-2008R / RA MSS-2030R / RA
	1879	RB-20×25.4	ø25.4 ブッシュ (ø20 × ø25.4 × 40㎜)	BM-320 · BMF-320 · BMJ-320 · EM20-S6000 MSS-2002R / RA · MSS-2008R / RA MSS-2030R / RA
	1883	RB-22×25×34L	ø25 ブッシュ (ø22 × ø25 × 33.5㎜)	BM-322 · BM-322FL · BM-322FR BM-322FS · BMF-322 · BMJ-322
	1884	RB-22×25.4×34L	ø25.4 ブッシュ (ø22 × ø25.4 × 33.5㎜)	BM-322 · BM-322FL · BM-322FR BM-322FS · BMF-322 · BMJ-322
	1872	RBS-22.8×25	ø25 ブッシュ (ø22.8 × ø25 × 25㎜)	AMH-301 · NR-303 · NR-311 · NR-2351 RA-200 · RAS-101
	1871	RB-22.8×25	ø25 ブッシュ (ø22.8 × ø25 × 44㎜)	RA-100
	1874	RBS-22.8×25.4	ø25.4 ブッシュ (ø22.8 × ø25.4 × 25㎜)	AMH-301 · NR-303 · NR-311 · NR-2351 RA-200 · RAS-101
	1873	RB-22.8×25.4	ø25.4 ブッシュ (ø22.8 × ø25.4 × 44㎜)	RA-100
	1880	RB-30×32	ø32 ブッシュ (ø30 × ø32 × 45㎜)	NR-3060 · NR-3060S · NR-403E
	1881	RB-30×36	ø36 ブッシュ (ø30 × ø36 × 45㎜)	NR-3060 · NR-3060S · NR-403E



アジャスタボルト

アジャスタボルト	コード番号	型 式	品名	適応機種
	7739	ADJUSTER BOLT	アジャスタボルト	BMS-4020-MQL-CHK / 2M BMS-4040-MQL-CHK / 2M

コレットホルダ

コレットホルダ	コード番号	型 式	品名	適応機種
	**9216**	QC5-16	CH16 用コレットホルダ ※コレットナットCHN-16付属	NR4040-AQC · NRR4040-QC
	9225	QC5-16-R		
	**9215**	QC5-K	CHK 用コレットホルダ ※コレットナットK-265付属	
	9224	QC5-K-R		
	**9210**	QC3-K	CHK 用コレットホルダ ※コレットナットK-265 付属	NR3060-AQC · NRR3060-QC
	9223	QC3-K-R		
	**9209**	QC3-A	CHA 用コレットホルダ ※コレットナットCHN-A 付属	
	9222	QC3-A-R		
	**7794**	QC3-SS	CHSS 用コレットホルダ	

プリセットアダプタ

プリセットアダプタ	コード番号	型 式	品名	適応コレットホルダ
	**9211**	QC3-ADP	QC3 用プリセットアダプタ	QC3-A · QC3-K · QC3-SS
	**9218**	QC5-16 ADP	QC5-16 用プリセットアダプタ	QC5-16
	**9217**	QC5-K ADP	QC5-K 用プリセットアダプタ	QC5-K


プリセットアダプタを使用した機外での段取り一例

1

ミーリングホルダを使用する場合




バイスを使用する場合




2

QC3-K /A QC5-16/K の場合







QC3-SSの場合



メタルソー専用軸・砥石軸・砥石フランジ

ご注文はコード番号でお願いします。

メタルソー専用軸	コード番号	型 式	品名 / 仕様		適応機種
	**2146**	KCH-02 (5.0)	ø5.0 (内径)	**メタルソー専用軸** ød (内径) x ø30 (外径)㎜以下 芯振精度 0.02㎜以内	RA-100 · RA-151E
	1077	KCH-02 (6.0)	ø6.0 (内径)		
	2147	KCH-02 (8.0)	ø8.0 (内径)		
	**2148**	KCH-03 (5.0)	ø5.0 (内径)	**メタルソー専用軸** ød (内径) x ø30 (外径)㎜以下 芯振精度 0.02㎜以内	EM30-S6000 · EMA-3020K · EMR-3008K EMS-3060K · MSS-25 · MSST-23 · NR-303 · NR-311 NR-403E · NR-453E · NR-2351 · NR-2551 · NR-3060 NR-3060S · NRF-3060S · PMA-3013K · PMR-3005K PMS-3020K · RAS-101 · RAS-151E RAX-71E · RAX-271E
	2130	KCH-03 (6.0)	ø6.0 (内径)		
	2149	KCH-03 (8.0)	ø8.0 (内径)		

砥石軸	コード番号	型 式	品名 / 仕様	適応機種
	**1029**	AGM-01	**砥石軸** 芯振精度 0.02㎜以内 内径 ø5.0㎜ 砥石用	AMH-301 · NR-601
	**2131**	AGM-03	**砥石軸** 芯振精度 0.02㎜以内 内径 ø5.0㎜ 砥石用	EM30-S6000 · EMA-3020K · EMR-3008K EMS-3060K · MSS-25 · MSST-23 · NR-303 · NR-403E NR-453E · NR-2351 · NR-2551 · NR-3060 · NR-3060S NRF-3060S · PMA-3013K · PMS-3020K · RAS-101 RAS-151E · RAX-71E · RAX-271E

砥石フランジ	コード番号	型 式	品名 / 仕様	適応機種
	**2138**	EGF-19	**砥石フランジ** 使用可能な砥石寸法 ø19.05 (内径) x ø40 (外径) x 7 (幅)㎜	EM30-S6000 · EMR-3008K · EMS-3060K NR-403E · NR-453E · NR-2551 · NR-3060 · NR-3060S NRF-3060S · PMS-3020K
	2143	NGF2-19	**砥石フランジ** 使用可能な砥石寸法 ø19.05 (内径) x ø40 (外径) x 7 (幅)㎜	NR-311

グリース・潤滑油

グリース	コード番号	型 式	品名	適応機種
	**1547**	—	減速器用グリース (2.5㎖)	ARG-011E · ARG-021E EMR-3008K · EMA-3020K RAX-271E · RAX-71E PMR-3005K
	1550	—	減速器用グリース (10㎖)	
	**1549**	—	減速器用グリース (100㎖)	

潤滑油	コード番号	型 式	品名	適応機種
	**1057**	K-211	潤滑油 (70cc)	エアーラインキット (AL-M1201BL · AL-M1202 · AL-M1203BS2)
	**1058**	K-202	潤滑油 (1ℓ)	

COMBOX

コード番号	8495	型 式	COMBOX



●シチズンマシナリー製 CNC 自動旋盤『Cincom』の外部用 M コード信号を使用し、本製品と接続することで E3000 や iSpeed3 のモータを簡単に操作することが可能です。

仕様	定格入力電圧 : DC24V (DC23-25V) 寸法 : W142 x D240 x H31mm / 質量 : 1.2kg
標準付属品	I/F ケーブル (高密度 D-SUB15 コネクタ) : 1 本 ケーブル D · E · F : 各 1 本 / リレー : 1 個 ねじ · ナット : 各 2 個 / 各種コネクタキャップ : 4 個
適応コントローラ	E3000 コントローラ · iSpeed3 コントローラ
外部接続機器	CNC 自動旋盤※


※詳細は弊社機工営業部までお問い合わせください。

ネットワークインターフェイス

COMBOX-NET.EIP

ナカニシスピンドルの遠隔制御・管理が
EtherNet/IPを使って手軽にIoT化！
ロボット/専用機などのPLCへ
LANケーブル1本で簡単接続。

コード番号	7796	型式	COMBOX-NET.EIP
コード番号	7906	型式	COMBOX-NET D-subケーブルセット



EtherNet/IP（EtherNet/IP™は、ODVA登録商標です。）

特長1 IoT化で遠隔管理


● 遠隔でのエラー・警告表示が簡単に

コントローラから出力される様々なエラーや警告を遠隔で表示させることができます。

※S/Nにより表示内容が異なります

● 最大4つのセンサ（デジタル×2、アナログ×2）を接続が可能

様々な市販のセンサを増設し、状態監視に活用できます。



PLCディスプレイ（例）

特長2 設計・製作作業工数削減

● EtherNet/IP対応機器へLANケーブルで接続可能
※他プロトコルへの対応は未定


● PLCにおけるラダープログラムの行数を削減可能

● I/O関連機器が不要になり省配線が可能


作業工数33%削減（当社測定比）


従 来［I/O関連機器が必要］	COMBOX-NET.EIP使用［I/O関連機器が不要］
	


接続例 シンプルな構成でロボットと接続



外観図







仕 様

通信規格	EtherNet/IP
伝送速度	10Mbps/100Mbps
通信サイクル（RPI）	4ms 以上
LANケーブル仕様	ストレート カテゴリ5以上（STPケーブル推奨）
定格入力電圧	DC24V ±10%
寸 法	W180×D89.1×H28mm
質 量	282g

製品構成

COMBOX-NET.EIP本体 …… 1個
ブラケット …… 1個
取付ねじ …… 4個
電源コネクタ …… 1個
各種カバー …… 本体に付属

コード番号	7796	型 式	COMBOX-NET.EIP

※D-subケーブルは別途購入

オプション

コード番号	7906	型 式	COMBOX-NET D-subケーブルセット

D-sub15ケーブル（500mm）、D-sub25ケーブル（500mm）
※D-subケーブルは特殊サイズの為、弊社製品を推奨しています。

対応コントローラ 全4機種に接続可能、すべてのI/O機能をネットワーク通信で対応



E4000 コントローラ
S/N: E※※※※※※※※



E3000 コントローラ
S/N: G※※※※※※※※



E2280 コントローラ
S/N: B※※※※※※※※



iSpeed3 コントローラ
S/N: C※※※※※※※※

※上記S/N以降のコントローラであればエラーや警告の種類を表示できます。これらよりも古いS/Nのコントローラでは、エラーや警告の有無だけを表示します。